

מפרט: רצפת בלט בציפוי PVC (ACTION)

1. תאור כללי

רצפת מחול מקצועית, מצופה PVC. עובי המערכת כ-60 מ"מ.

2. תשתית

תשתית הבטון או האריחים שיסופקו ע"י קבלן המבנה תהיה יציבה וחזקה – חוזק בטון ב-30. פילוס הרצפה יהיה +/- 3 מ"מ לכל 3 מטר סרגל לשני הכיוונים.

3. התקנה

- הנחת יריעת ניילון בעובי 150 מיקרון בחפיפה על גבי רצפת הבטון.
- הנחת שתי שכבות של פלטות לביד בעובי 16 מ"מ כל אחת בהתקנה מיוחדת אלכסונית וישרה, כולל רגליות מיוחדות דו שלביות ProAction Pads מותאמות לפי תקן DIN, החשובות מאד לקבלת הגמישות הנכונה ברצפה – חיבור של שני חומרים בקשיות שונה ובמבנה קוני משולבות בדיסקת מתכת פנימית.
- ביצוע שפכטל פוליאוריטני דו רכיבי מיוחד על גבי הפלטות למילוי החיבורים שבין לוחות העץ.
- הדבקה והלחמת יריעות PVC לפי בחירת האדריכל.

רצפת בלט בציפוי PVC

