

רצפות פרקט "JUNCKERS" - הוראות שימוש, ניקוי ותחזוקה

למשתמש

ברכותינו על הרצפה החדשה. הינך מהלך עכשיו על רצפת עץ מלא, גושני מתוצרת "JUNCKERS" דנמרק, שהינה רצפת עץ מלא מהאיכות הגבוהה ביותר הקיימת בשוק כיום.

הסקה ואוורור

עץ הוא חומר חי, והוא יסתגל לטמפרטורה וללחות היחסית באזור/ים בהם הוא מותקן.

הלחות היחסית אמורה להיות בין 55 ל-85 אחוזים כל הזמן.

בתקופות של ירידת גשמים ממושכת הלחות יכולה לעלות. בתקופות אלו אפשר למתן את אחוזי הלחות על ידי חימום מתון בשילוב עם אוורור יעיל החוצה.

כדי לקיים תנאים נאותים לרצפה ובאותו זמן לצמצם את חשבון האנרגיה, מוצעת שיטת ההסקה והאיוורור הבאה אשר הוכיחה עצמה היטב:

קיץ

מינימום הכנסת אוויר טרי במשך היום, מיחזור אוויר לפי הצורך. אפשר להקטין את הלחות בעזרת הכנסת אוויר טרי בלילה.

אביב וסתיו

נחוץ רק האיוורור הדרוש לקיים את טריות האוויר באולם, כלומר אוויר טרי בשיעור 5% עד 10% במשך 6-8 שעות ביממה תוך התאמת המצב לפעילות באולם. בשאר היום יש למחזר את האוויר. הסקה בדרך כלל לא נחוצה.

חורף

איוורור – כמו באביב ובסתיו. הסקה לפי הצורך.

במשך 18 עד 24 חודשים הראשונים יתכן ויהיה צורך באיוורור בשיעור גבוה יותר במקצת תוך תוספת הסקה מתונה כדי לייבש את שאריות הלחות בבנין.

אם המקום אינו מאויש תקופות ארוכות (2-3) שבועות אנו ממליצים, שהאזור יהיה החוצה (זרם האזור), כי זו הדרך הטובה ביותר לשמור על רמת הלחות היחסית של הרצפה.

יש לשים לב לסגירת חלונות ודלתות, כשיורד גשם, כי שלוליות מים, הנשארות על רצפה, עלולות להזיק לרצפה.

ניקיון ותחזוקה (רצפות מצופות בלכה)

יומי/שבועי – שימוש בשואב אבק או סחבה יבשה להורדת אבק ו/או חול מפני השטח.

לעיתים, יש לנקות את הרצפה עם סבון עדין, כגון תמיסה של פתיתי סבון עם מים, תוך שימוש בסחבה סחוטה היטב.

ח ש ו ב: השימוש במים צריך להיות מינימלי, יש לייבש מיידית כל שלולית מים הנמצאת על הרצפה.

תחזוקה שוטפת

להגנת הרצפה, יש צורך לתחזק אותה באופן שוטף עם JUNCKERS SYLVA POLISH אחרי ניקוי הרצפה, יש למרוח שכבה דקה של SYLVA POLISH מדולל.

לדילול משתמשים ביחס של 0.25 ליטר מ- SYLVA POLISH ל- 10 ליטר מים. למריחת תמיסה זו יש להשתמש בסחבה סחוטה היטב. (ניתן להשתמש בכל חומר פולישי אחר, שיאושר על ידנו). ניתן לרענן הרצפה ע"י שימוש ב SYLVA FRESH.

לאחר מספר שנים של שימוש ובמידת הצורך, ניתן לבצע שיפוץ הכולל מריחה חוזרת של לכה- תחזוקה ארוכת טווח של רצפת JUNCKERS, כוללת גם חידוש שכבת הלכה להגנת הרצפה.

לפני מריחת שכבת הלכה (JUNCKERS TWO-COMPONENT ISO), פני השטח צריכים להיות נקיים ויבשים לחלוטין. שאריות של לכה ישנה, שעווה, שומנים וחומרי פולישי חייבים להסיר בליטוש בנייר זכוכית.

הסרת כתמים

כתמים וסימנים טריים קלים יותר להסרה מישנים. אחרי הסרת הכתמים ולפני טיפול נוסף ב- JUNCKERS SYLVA POLISH, או חומר מסיר שומנים אחר, שיאושר על ידנו. יש לשטוף את הרצפה עם מים נקיים וסחבה סחוטה היטב, תוך הקפדה על כמות מים מינימלית וייבושה המיידית.

כתמים

צורת הסרה

פירות, מיץ, חלב, שמנת, תה, לימונדה, בירה, יין, קפה –	חומר ניקוי על בסיס סבון עדין.
שוקולד, שמן וגריז, משחת נעליים, סימני נעליים, זפת -	ספירט לבן.
כל סוגי הדיו, ליפסטיק	אלכוהול.
דם	מים קרים.

עומס מותר:

עמוד נקודתי מירבי : 350 ק"ג לנקודה.

(למשל רגלי שולחן וכו' עם רגלית פלסטיק בגודל מזערי של 20X20 או 25X25 מ"מ).

טרמפולינות יש לצייד ב"נעלים" כדי להרחיב את שטח המגע ל- 20X20 ס"מ עומס מתגלגל.

(למשל עגלות, טרמפולינות, משאיות, פיגומים, מכוניות וכו').

צמיגים מלאים:

רוחב מזערי	50 מ"מ
קוטר מזערי	100 מ"מ
קשיות מירבית	70 SHORE A

עומס מירבי 250 ק"ג לגלגל.

צמיגי אוויר :

רוחב מזערי	70 מ"מ
קוטר מזערי	130 מ"מ

עומס מירבי 300 ק"ג לגלגל.

לעולם אל תשתמש בגלגלי ניילון, מתכת או חומר קשה אחר ללא כיסוי מגן על רצפה. כשהנך מתמרן משאות על פני הרצפה, פעל בזהירות.

אם המשא כבד מן המוזכר לעיל. שים משטחים מחלקי-עומס בתחום הנסיעה – למשל לוחות עץ לביד (ראה גם "עומס שטח").

JUNCKERS של עץ

עץ הוא מקור זמין בדנמרק, ויערנים מוכשרים מוודאים, שהיערות יישארו במצב טוב. עצים חדשים נטעים בהיקף כזה, שהאזורים המיוערים מתרחבים בעקביות לאורך השנים.

עץ שאינו מיועד לרצפות, מיועד לשבבים, המשמשים ללוחות MDF.

השאריות משמשות את תחנת הכוח של JUNCKERS.

JUNCKERS צורכת 100% מהעץ. דבר לא מבזבז.

ההוראות הנ"ל העוסקות בניקוי, הסקה ואוורור הוכנו בשיתוף עם המכון הדני לטכנולוגיה.

לייעוץ ומידע נוסף ניתן לפנות לחברתנו:

טל' : 04-8421701

פקס': 04-8418245

בכבוד רב

גלובל ישראל – טקניון, צרעה, מגנלי ש.מ.

מגנלי