

## מתקן סל חשמלי מתקפל לתקרה

### **המתקן מיועד למשחקי כדורסל בלבד. אין לטפס על המסגרת, אין להתלות על הטבעת**

אין לחבר למתקן או לפרק מהמתקן אביזרים כל שהם. במידה ומתגלה ספק כל שהוא בנוגע לבטיחות המתקן יש לפנות את האולם, אין לעשות שימוש במיתקן ויש להתקשר לעירייה/הנהלת ביה"ס מיידית, תיקון המתקן יעשה במפעל הספק בלבד. יש להקפיד על תקינות ריפוד ההגנה, במידה ונפגם יש להחליפו או לתקנו.

יש לשמור על המתקן בפני חבלות וונדליזם. המתקן מומלץ לשימוש בכפוף לביקורות תקופתיות, למשך 15 שנים מתאריך ייצורו.

- יש להקפיד שלפנל ההפעלה תהיה גישה אך ורק לאנשים המוסמכים להפעלה.
- בעת הרמת הסל/הורדת הסל ושינוי הגובה לקסטל **יש לוודא שאין אנשים באיזור הסל** ובמרחק של 10 מטר לפחות וכי איזור תנועת הסל נקי ממכשולים.
- יש לשמור על קשר עין רצוף עם המתקן.
- בעת הרמת הסל/הורדת הסל יש ללחוץ על לחצן ההפעלה עד גמר התנועה והפסקת התנועה ע"י מפסקי גבול, אין לבצע לחיצות לסרוגין.
- יש לוודא כי במצב הסופי בהורדה, רצועת ההרמה רפויה.
- **שינוי גובה הסל(בסלים בהם קיים מנגנון לשינוי גובה)**- נעשה בעזרת ידית עזר(מנאלה) המורידה ומעלה את הלוח. הפעולה פשוטה ואינה מצריכה הפעלת כח. פעולה זו תבוצע רק ע"י גורם מוסמך שעבר הדרכה. במידה ומתגלה בעייה במנגנון, יש להשבית את הסל ולהודיע לאחראי על האולם.
- משקל תליה על חישוק הסל הקפיצי 120 ק"ג מכסימום.
- בכל מקרה של תקלה כלשהי במתקן או במקרה של רעשים מיוחדים או תופעה חריגה כלשהי, יש להפסיק פעולת הסל, להוריד המאמ"ת בלוח החשמל למניעת הפעלת המתקן, להצמיד שלט "אין להפעיל" ולהודיע ליצרן.
- יש להפסיק מיידית פעולת המתקן בכל מקרה בו פעולת המתקן הפוכה לפקודה שניתנה.

### ביקורת תקופתית מומלצת:

#### **זוהי המלצה בלבד ויש לפעול לפי הוראות המדינה המתפרסמות מעת לעת!!**

1. לאחר ההתקנה הראשונית בדיקת התאמה לתקן ישראלי 5515, ע"י מעבדה מוסמכת כגון מכון התקנים
2. כל חודש בדיקה ויזואלית ע"י אחראי המקום – שברים, עוקם, ונדליזם.
3. אחת **לשנה** יש לבצע בדיקת התאמה לתקן ישראלי 5515, ע"י מעבדה מוסמכת כגון מכון התקנים.



**אסור לטפס על המתקן או להתלות על החישוק.**

lklw0054 fotosearch.co.il