

## מפרט: מתקן בסקט 2007

### 1. תאור כללי

- המתקן בעיצוב מתקדם ואיכותי המתים לשימוש כמתקן תקני למשחקי כדורסל בגובה תקני של 305 ס"מ ועומד בדרישות התקן הישראלי.
- המתקן עומד בדרישות התקן ובעל תעודת התאמה ממכון התקנים הישראלי לתקן 5515 – ספורט, חלק 1 – סלים.
- המתקן מגולוון בגליון חם לאחר גמר הריתוכים.
- בליטה 225 ס"מ של הלוח, בעל פרופיל פלדה בעובי דופן של 4 מ"מ ועיגון נסתר ללא ברגים.
- סוג הלוח HPL עמיד מאד לתנאי חוץ אטום וחלק (עדיף) או פולי קרבונט (לא פרספקס) – לפי בחירת המזמין. בעל אחריות לשבר הלוח למשך 10 שנים.
- חישוק – קפיצי HEAVY DUTY בעל שלושה קפיצים – חיבור רשת דרך צינורית בלבד למניעת לכידת אצבעות. מיוצר לפי תקן EN-1270. כולל רשת לבנה עבה.
- אורך חיי המתקן כ-20 שנה.
- ישנה אופציה להוספת מנגנון שינוי גובה.
- מק"ט מגנלי MLSS-S04032.

### 2. עיגון המתקן

עיגון המתקן יהיה ע"י יציקה/קוביית בטון עם הגבהה של השרוול בגובה של 3 ס"מ מפני המשטח. יציקה/קוביית הבטון-מזויינת לפי תוכנית הנדסית מאושרת או לפי חפירה בשטח לפי תכנית הנדסית מאושרת.

### 3. ריפודים והגנות בטיחות

- ריפוד הגנה היקפי בעובי 50 מ"מ לרגל המתקן עמיד בתנאי חוץ - הריפוד מוצמד למתקן, בעל ציפוי ניתן לניקיון עמיד בתנאי חוץ, מהודק, הריפוד עומד בתקן EN913 (דרישת חובה לפי התקן הישראלי).
- ריפוד הגנה מתחת ללוח הסל עשוי גומי לעמידות חוץ בצורת U להגנה דו צדדית. עומד בתקן EN913 (דרישת חובה לפי התקן הישראלי).

### 4. חיבור מנגנון החישוק

חיבור החישוק נעשה ע"י ברגים נסתרים מאחורי החישוק ללא בליטות.

מתקן בסקט 2007



חיפה: העמלים 37, 26112 . טל: 074-7808400 , פקס: 04-8418245  
תל אביב: קהילת סלונקי 13, 69513 . טל: 074-7808100 , פקס: 03-6480606

**מגנלי**

גלובל ישראל – טקניון, צרעה, מגנלי ש.מ.

שרטוט טכני מתקן סל בסקט 2007

מתקן סל בסקט 2007

