

מפרט: צפוי ספורטקוט אקרילי למגרשי חוץ

מבוצע בשתי שכבות

תאור כללי

- ציפוי ספורטקוט אקרילי צבעוני באיכות גבוהה, עמיד UV.
- בעל גמישות קלה.
- משמש כציפוי חיצוני סטנדרטי למגרשי ספורט חיצוניים על גבי אספלט מסוג מדרכות חדש ומהודק או על גבי ציפוי קיים, מבוצע בשתי שכבות.
- כל מערכת הציפוי הינה מסוג "ספורטקוט" נקי ללא תוספת חול, סיד או אבקות.
- הציפוי מבוצע בשתי שכבות עשויות חומר אקרילי, שכבת יסוד ומילוי, ושכבת ספורטקוט עליונה איכותית ישירות מאריזות סגורות של היצרן, דבר המבטיח ציפוי איכותי ועמיד לאורך זמן.
- הציפוי עמיד בפני הפרשי טמפרטורה ורטיבות.
- מקטין שחיקת כדורים ונעליים והחלקה של המתאמנים.
- הציפוי מאפשר חזרה אחידה וישרה של כדורי המשחק המוקפצים ל המשטח.
- ביצוע הסימנים נעשה בהתזה ע"י שבלונות.
- גוונים מומלצים: אדום (טרקוטה), ירוק (בקבוק).
- מק"ט מגנלי MLSPORTCSTD.

תכונות הציפוי

- עמידות חיצונית גבוהה בקרינת UV ופגעי מזג אויר.
- הידבקות – כושר הדבקות טוב לאספלט.
- יציבות לחום – אינו נוזל בשטחים משופעים (גם בטמפרטורות גבוהות).
- ידידותי לסביבה – החומר על בסיס מים, אינו מכיל ממיסים מסוכנים ואינו מכיל עופרת.
- שומר על שלמותו של המשטח ומקטן משמעותית התפוררותו.
- שומר על אורך חיי הסימונים ומבליט אותם.



תשתית ואופן הביצוע

- ציפוי צבעוני ללא ריפוד של מגרשי ספורט חיצוניים, התשתית הדרושה הינה אספלט ששכבתו העליונה היא מסוג "אספלט מדרכות" בעל אחוז ביטומן של כ- 5% מהודק היטב ומפולס (ציפוי הספורטקוט מעתיק בגימורו את מצע האספלט).
- מצפים את פני האספלט ע"י יישומים שתי וערב של תערובות אקריליות עשויות ספורטקוט נקי.
- ביצוע הציפוי נעשה ע"י שפיכת התערובת על המגרש ופיזור במגבים רחבים ובמברשות בצורה אחידה.
- ביצוע הציפוי האקרילי יעשה לפחות לאחר שבוע מגמר ביצוע עבודות האספלט.
- במידה ומדובר באספלט חדש יש לבצע שטיפה יסודית של הרצפה להרחקת שומנים מפני השטח, שלוש פעמים לפני הציפוי, השטיפה תעשה ע"י קבלן האספלט פעמיים ביום במשך שלושה ימים טרם הציפוי.

שלבי הביצוע

- מילוי סדקים ותפרים פתוחים באספלט בחומר מילוי מיוחד מאושר ע"י היצרן (יבוצע כעבודה נוספת ובתוספת תשלום, בהתאם למצב התשתית).
- ביצוע שכבת פריימר ראשונה לספורטקוט - תפקידו הגברת כושר ההדבקות של הציפוי למשטח האספלט בכמות של 800-1000 ג"ר למ"ר.
- ביצוע שכבת ספורטקוט עליונה מדוללת 10% - היישום הסופי ממלא תפקיד של שכבה ממלאת נוספת וכשכבת גמר עליונה.
- ביצוע סימוני מגרשים ע"פ הנדרש בכתב הכמויות. - **ביצוע הסימונים יעשה בעזרת שבלונות מיוחדות, או (אופציה יקרה יותר) נייר דבק להבטחת קווים חדים ונאים ולא בהתזה.**