

## מתקן סל גבוע מתקפל הצידה

**המתקן מיועד למשחקי כדורסל בלבד.  
אין לטפס על המתקן, אין להתלוות על ה壯עה**

אין לחבר למתקן או לפרק מהמתקן אביזרים כל שהם. במידה ומתרגלה ספק כל שהוא בנוגע לבטיחות המתקן יש לפנות את האולם, אין לעשות שימוש במתקן יש להתרחק לעירייה/הנהלת ביה"ס מידית, תיקון המתקן יעשה במפעל הספק בלבד. יש להקפיד על תקינות ריפוד הגנה, במידה ונפגם יש להחליפו או לתקן.

יש לשמר על המתקן מפני חבלות ונדליזם. המתקן מומלץ לשימוש בכפוף לvikורות תקופתיות, במשך 15 שנים מתאריך ייצורו.

- מתקן סל זה הינו עיקרין קבוע.
- ניתן לקפל את מתקן הסל ע"י פתיחת אביזר המתיחה ע"י סיבובו נגד כוון השעון, וקיפול הסל ידנית הצידה.
- קיפול הסל הצידה יבוצע ע"י אדם שקיבל הדריכה לכך ולא נוכחות אנשים באזורי הסל בזמן ביצוע הקיפול בעת פתיחת הסל, קיפול הסל ושינוי הגובה לקסTEL **יש לוודא שאין אנשים באיזור הסל** ובמרחק של 10 מטר לפחות וכי אין תנועת הסל נקי ממכשולים.
- יש לשמר על קשר עין רצוף עם המתקן.
- **שינוי גובה הסל(בසיסים בהם קיימים מנוגן לשינוי גובה)** - נעשה בעזרת ידיית עדר(מנואלה) המורידה ומעלה את הלוח. הפעולה פשוטה ואני מצריכה הפעלת כח. פעולה זו תבצע רק ע"י גורם מוסמך שעבר הדרוכה. במידה ומתרגלה בעיה במנוגן, יש להסביר את הסל ולהודיע לאחראי על האולם.
- משקל תליה על חישוק הסל הקפיצי 120 ק"ג מכסים.
- בכל מקרה של תקלת כלשהי במתקן או במקרה של רעש מיוחד ייחד או תופעה חריגה כלשהי, יש להפסיק פעולהת הסל, להציג דשלט "אין להפעיל" ולהודיע ליצרן.
- יש להפסיק מידת פעולהת המתקן בכל מקרה בו פעולהת המתקן הופכה לפקודה שניתנה.

### vikורות תקופתיות מומלצת:

**זהו המליצה בלבד ו**יש לפעול לפני הוראות המדינה המתפרסמות מעת לעת!!****

1. לאחר התקינה הראשונית בדיקת התאמה לתיקן ישראלי 5515, ע"י מעבדה מוסמכת כגון מכון התקנים כל חדש בדיקה ויזואלית ע"י אחראי המקום – שברים, עוקם, ונדליזם.
2. אחת **לשנה** יש לבצע בדיקת התאמה לתיקן ישראלי 5515, ע"י מעבדה מוסמכת כגון מכון התקנים .



**אסור לטפס על המתקן או להתלוות על החישוק.**

