

Magenli QCR

מערכת חיפוי רצפה בעלת שתי שכבות אפוקסי עם ציפוי קוורץ טבעי עובי המערכת: 3 mm – 4 mm

נתונים טכניים

- עומס בלחיצה לפי EN 196 (N/mm^2) – 80
- מתיחות הזבקות לפי ISO 4624 $N/mm^2 < 2$
- עומס כפיפה לפי EN 196 (N/mm^2) – 27
- Shore D לפי ISO 868 – 78

מבנה המערכת

- שכבת בידוד
- שכבת חיפוי עם קוורץ טבעי: QCR + EP-QC 212 תוצרת חברת RINOL.
- שכבת חיפוי עליונה שקופה: EP QC 714 תוצרת חברת RINOL.
- שכבת איטום מט: PU TS 686 תוצרת חברת RINOL.

שימושים ותחומים עיקריים

- מוסדות חינוך
- מרפאות
- בתי חולים
- תעשיות אלקטרוניות
- מטבחים
- אזורי ייצור
- אזורי אחסון
- בתי עסק וחנויות
- אזורי תצוגה
- שדות תעופה ותחנות רכבת

מאפיינים ותכונות

- עמידות כימית מעולה – ראה דף עמידות
- עמידות גבוהה לשחיקה
- רצפת קוורץ
- רמת קשיחות גבוהה
- רצפה מונעת החלקה
- מספר גוונים לבחירה

