

Magenli Flowfast Quartz

מערכת חיפוי אפוקסי עם ציפוי קוורץ, מוכנה לשימוש תוך פרק זמן קצר מאוד.
עובי המערכת: 3-6 mm

נתונים טכניים

- עמידות בטמפרטורות (°C) עד 70
- עומס בלחיצה לפי BS6319 (N/mm²) - 60
- עומס כפיפה לפי BS6319 (N/mm²) - 20
- עומס מתיחה לפי BS6319 (N/mm²) - 15
- מתיחות הדבקות לפי ISO 4624 < 25 N/mm²

מבנה המערכת

- שכבת בסיס: פריימר Flowfast תוצרת חברת Flowcrete.
- פיזור קוורץ צבעוני
- שכבת חיפוי: Flowfast Binder תוצרת חברת Flowcrete,
- מעורבב עם קוורץ צבעוני.
- גימור: Flowfast Sealer תוצרת חברת Flowcrete.

שימושים ותחומים עיקריים

- רצפות תעשייה לעומסים כבדים
- אזורי תנועת הולכי רגל
- קפיטריות וחדרי אוכל
- מטבחים
- תעשייה כימית

מאפיינים ותכונות

- התקנה מהירה במיוחד
- רצפת קוורץ
- עמידות גבוהה לשחיקה
- רמת קשיחות גבוהה
- קלה לניקיון ולתחזוקה עתידית
- עמידות כימית טובה
- רצפה מונעת החלקה
- עמידות UV גבוהה

