

Magenli Flowfresh HF

מערכת חיפוי פוליאוריטן צמנט
עובי המערכת: 6-9 mm

נתונים טכניים

- עמידות אש לפי BS476 – 7
- עמידות בטמפרטורות (°C) – עד 120
- עמידות בשחיקה לפי TABER (אובדן ב-mg בכל 1000 cycles) – 25
- עומס בלחיצה לפי BS6319 (N/mm^2) < 50
- עומס כפיפה לפי BS6319 (N/mm^2) – 20
- עומס מתיחה לפי BS6319 (N/mm^2) – 10
- מתיחות הדבקות לפי ISO 4624 N/mm^2 < 25

מבנה המערכת

- שכבת בסיס: פריימר Flowprime תוצרת חברת Flowcrete.
- גימור: Flowfresh HF תוצרת חברת Flowcrete.

שימושים ותחומים עיקריים

- רצפות תעשייה לעומסים כבדים
- אזורי תנועת הולכי רגל
- אזורי תנועת רכבים
- אזורי תנועת מלגזות ומשאיות
- אזורי ייצור
- אזורי אחסון
- מטבחים
- תעשייה כימית

מאפיינים ותכונות

- אנטי בקטריאלית
- עמידות כימית טובה מאוד
- קלה לניקיון ולתחזוקה עתידית
- רצפה מונעת החלקה
- מונעת יציאת אבק
- עמידות גבוהה לשחיקה
- ללא ריח חריף במהלך ההתקנה

