

## Magenli Light PIXEL

מערכת חיפוי מסוג פיקסל המיועדת לעומסי עבודה בינוניים וכבדים. מערכת בעלת גימור דקורטיבי המתאימה בד בדד לאזורי ייצור ולשימוש כרצפת תעשייה. עובי המערכת: 1 מ"מ.

### נתונים טכניים

- עמידות בשחיקה לפי Class AR2 – BS8204:Part 2:2002: עומסי תעשייה בינוניים ומסחריים.
- IMPACT לפי ISO 6272 – 1 kg weight > 1.8 m
- 2 kg weight > 1.5 m
- עומס כפיפה לפי BS6319 – 15 N/mm<sup>2</sup>
- עומס מתיחה לפי BS6319 – 10 N/mm<sup>2</sup>

### מבנה המערכת

- פריימר: Flowseal EPW תוצרת חברת Flowcrete.
- שכבת בסיס: Flowseal EPW תוצרת חברת Flowcrete.
- פיזור פתיתים לפי בחירה
- סילר עליון: Peran STC תוצרת חברת Flowcrete.

### שימושים ותחומים עיקריים

- רצפות תעשייה לעומסים בינוניים-כבדים
- אזורי תנועת הולכי רגל
- אזורי ייצור
- אזורי אחסון
- אזורי קבלה ומבואות

### מאפיינים ותכונות

- PIXEL
- מספר גוונים לבחירה
- חלקה ומבריקה
- בעלת הספוס עדין (SAFE)
- עמידות כימית מעולה – ראה דף עמידות
- רמת קשיחות גבוהה
- בעלת אטימות לנוזלים
- מונעת יציאת אבק

