



פרוייקטים



מגרש משולב / טניס / כדורסל / קט-רגל



עיצוב בהתאמה אישית



מתאים לחוץ



עמידות UV



אנטי-החלקה



רב-שימושי

מפרט טכני

מערכת ציפוי אקרילי "ספורטקוט"

תיאור כללי

ציפוי ה"ספורטקוט" הינו ציפוי אקרילי צבעוני ואיכותי, בעל גמישות קלה ועמידות גבוהה לקרינת UV. המערכת מיועדת כציפוי חיצוני סטנדרטי למגרשי ספורט המבוססים על תשתית אספלט חדש (מסוג מדרכות מהודק) או על גבי ציפוי קיים. המערכת מיושמת בשתי שכבות של חומר אקרילי נקי (ללא תוספת חול, סיד או אבקות), היישר מאריזות היצרן המקוריות. שיטת עבודה זו מבטיחה ציפוי עמיד לאורך זמן, המותאם להפרשי טמפרטורה ותנאי רטיבות.

תכונות הציפוי

עמידות סביבתית: עמידות גבוהה לקרינת UV ולפגעי מזג האוויר.

יציבות תרמית: החומר אינו נוזל בשטחים משופעים גם בטמפרטורות גבוהות.

כושר הדבקה: הידבקות מעולה לתשתית אספלט.

ידידותי לסביבה: ציפוי על בסיס מים, אינו מכיל ממיסים מסוכנים או עופרת.

הגנה על התשתית: שומר על שלמות המשטח ומצמצם משמעותית את התפוררותו.

נראות: שומר על אורך חיי הסימונים ומבליט אותם בשטח.



רב-שימושי



אנטי-החלקה



עמידות UV



עמידות חוץ



ידידותי לסביבה

יתרונות המערכת:

שיפור חווית המשחק: מבטיח החזר כדור (Bounce) אחיד וישר.

בטיחות ושמירה על ציוד: מקטין משמעותית את שחיקת הנעליים והכדורים ומונע החלקה.

גוונים מומלצים: אדום (טרקוטה) או ירוק (בקבוק).

סימונים: מבוצעים באמצעות שבלונות בהתזה.



תשתית ואופן הביצוע

דרישות התשתית:

התשתית הנדרשת היא אספלט "מדרכות" מפולס ומהודק היטב, בעל אחוז ביטומן של כ-5%.

הציפוי האקרילי מעתיק בגימורו את טקסטורת מצע האספלט (ציפוי ללא ריפוד).

הכנה:

במידה ומדובר באספלט חדש, יש להמתין לפחות שבוע

מגמר הסלילה. יש לבצע שטיפה יסודית של המשטח

להרחקת שומנים. השטיפה תבוצע על ידי קבלן האספלט

פעמיים ביום, במשך שלושה ימים טרם תחילת הציפוי.

אופן היישום:

הציפוי מיושם בשיטת "שתי וערב" באמצעות שפיכת

התערובת על המגרש ופיזור האחיד בעזרת מגבים רחבים

ומברשות ייעודיות.